


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
25HP	VTFOA	LKK	S1	380/415	50	3000	2	F	116
20HP	VTFOA	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	122
15HP	VTFOA	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	117



PROTECTION : IP55

保護方式 (PROTECTION)	塗装色 (COLOR)	軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負荷側 (D. S.)	用途 USE	付属品 ACCESSORY
殿	数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.	備考 NOTICE	
御注文主 CUSTOMER						

DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸 法 図	HITACHI	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD. P. Damrongsak				3244HTD03260	
APPD. T. Shimozone		DIMENSIONS	Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.		

枠 番 FRAME SIZE VTFOAL-FF300 (160L)